

Rubio Monocoat FUMED

Rubio FUMED je speciálním produktem vyvinutým za účelem rychlého zbarvení povrchu a získání kouřového efektu u dřeva. Lze použít na dřeva obsahující třísloviny (taniny), např. dub. RMC Fumed reaguje s tříslovinami ve dřevě, ale ne s bělí – tím dosáhneme zajímavých barevných variací, které však nejdou ovlivnit, protože výsledek závisí na množství tříslovin ve dřevě obsažených. RMC Fumed se nanáší před finální povrchovou úpravou některým z olejů řady RMC Oil Plus 2C. Molekulární vazba mezi olejem a vlákny dřeva zůstává garantována.



Specifické vlastnosti produktu:

- Dává povrchu dřeva podobný efekt jako při čpavkování
- Při práci nedochází k uvolňování žádných toxických látek nebo zdraví škodlivých výparů
- Pro dosažení slabší reakce je možné přípravek ředit vodou

Návod k použití při manuální aplikaci:

- Povrch dřeva přebroušte požadovanou zrnitostí brusného papíru.
- Zbavte povrch všech nečistot a prachu.
- Naneste přípravek rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku. Případné přebytky setřete houbou namočenou ve vodě a vyždímejte do kbelíku.
- Nechte povrch dobře zaschnout (12-48 hod. podle teploty v místnosti a stupně zvlhčení povrchu).
- Pokud vstanou vlákna dřeva, lehce povrch přebroušte běžovým padem a očistěte od prachu.
- Proveďte finální povrchovou úpravu některým z olejů Rubio Monocoat.

Spotřeba při manuální aplikaci: 25-50 m²/l v závislosti na druhu dřeva, stupni broušení a způsobu aplikace. Udaná spotřeba je orientační. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

Návod k použití v průmyslovém provozu:

- Povrch dřeva přebroušte požadovanou zrnitostí brusného papíru.
- Zbavte povrch všech nečistot a prachu.
- Naneste přípravek rovnoměrně na válcové nanášecí lince nebo stříkácí pistolí.
- Usušte v horkovzdušném nebo UV tunelu.
- Vztyčená vlákna lehce odstraníte měkkým nylonovým kartáčem s odsáváním prachu.
- Proveďte finální povrchovou úpravu některým z olejů Rubio Monocoat.

Spotřeba při průmyslové aplikaci: 70-200 m²/l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace. Udaná spotřeba je orientační. Pro kalkulaci přesné spotřeby je třeba zhotovit vzorek.

Technická charakteristika:

- Fyzikální vlastnosti při 20°C: kapalina
- Barva: čirá
- PH: 12-13
- Rozpustnost ve vodě: ředitelný vodou

Balení: 100 ml – 1 l – 5 l – 10 l

Skladování: Skladujte v originálním balení a suchém prostředí do 12 měsíců. Nesmí zmrznout.

Váš distributor:

Obchodní zastoupení pro Česko a Slovensko:
 Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o.
 Provozovna Nymburk
 Jízdecká 110, PSČ 288 02
info@rubiomonocoat.cz
www.rubiomonocoat.cz

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. Muylle Facon NV nenese odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon NV se zřiká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

Rubio[®]
MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
 Ambachtenstraat 58
 8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
 Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com