

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Rubiomonocoat PRECOLOR EASY

POPIS PRODUKTU:

Rubio Monocoat Precolor Easy je barevný podkladní nátěr určený k vytváření speciálních barevných efektů v kombinaci s olejem **RMC Oil Plus 2C**.

Možnost kombinace 14 barevných odstínů **Precoloru** (které mohou být navzájem libovolně míchány) s jednou ze 40 barev řady olejů **Oil Plus 2C** nabízí neomezené možnosti při vytváření barevných kombinací.

Specifické vlastnosti:

- přírodní vzhled
- manuální nebo strojová aplikace
- 14 unikátních barevných odstínů
- neomezené množství kombinací

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Přebroušte roznoměrně povrch dřeva. Při renovacích starých podlah musí být odstraněny všechny vrstvy předchozích nátěrů.
2. Očistěte povrch průmyslovým vysavačem a přípravkem **RMC Cleaner**.
3. Dokonale promíchejte!

Manuální aplikace:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste si nepoškodili již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
- Aplikujte **RMC Precolor Easy** kvalitním štětcem.
- Rozetřete rovnoměrně hadříkem nebo ručním padem červené barvy.

Strojní aplikace - podlahy:

- Přizpůsobte si velikost ošetřovaných ploch tak, abyste nemuseli vstupovat na již hotová místa. V případě potřeby použijte lepicí pásku na vymezení ohraničení.
 - Aplikujte **RMC Precolor Easy** štětcem nebo válečkem.
 - Rozetřete v ploše leštícím strojem osazeným červeným padem. Jakmile přestane stroj zanechávat stopy a nejsou viditelné kroužky, přestaňte rozotírat.
 - Dokončete okrajová místa ručním padem červené barvy.
4. Nechte povrch zaschnout po dobu 1-3 hod.

v závislosti na druhu dřeva, vlhkosti, teploty a větrání.

5. Aplikujte **RMC Oil Plus 2C** – viz technický list.

Poznámka:

- Případné přesahy můžete odstranit! Použijte čistou vodu ve spreji a přešetřete povrch červeným padem.
- Po aplikaci oleje již případné přesahy **NELZE ODSTRANIT!** Je nutné je odstranit ještě před finální povrchovou úpravou.
- V případě, že po zaschnutí zůstanou nějaká vlákna vztyčená, přešetřete povrch běžovým padem a řádně vysajte průmyslovým vysavačem.

Upozornění:

- Před aplikací na podlahu vypněte podlahové topení 48 hodin předem.
- Nepoužívejte na dokončení povrchové úpravy vodou ředitelné produkty!
- Nepoužívejte jako krycí nátěr hmotu zanechávající na povrchu vrstvu tvořící film.
- Není vhodný na parkety – vzor stromeček.

SPOTŘEBA:

15-20 m²/ l v závislosti na druhu dřeva, broušení a způsobu aplikace.

Udaná spotřeba je pouze indikativní. Pro zjištění přesné spotřeby na daném povrchu doporučujeme aplikovat na vzorku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Fyzikální vlastnost: kapalina

Bod vzplanutí: nehořlavý

Hustota: 1-1,16 kg/l dle barvy

Rozpustnost ve vodě: 100% rozpustný

Obsah VOC: 0 g/l

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchém prostředí v originálním obalu max. 12 měsíců při teplotách 5-25°C. **NESMÍ ZMRZNOUT!**

BALENÍ:

100 ml – 1 l – 2,5 l – 5 l

Datum vydání TL: 10.12.2014

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58, Izegem, Belgie:
Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace.
Muylle Facon S.A. nenes odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického Listu. Muylle Facon S.A. se zříká veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

